



PROPLEX®

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ

- | СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
- | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
- | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



PROPLEX СЕГОДНЯ

- | 25 лет стабильной работы в оконной отрасли
- | Широкий ассортимент профильных систем, фурнитуры и комплектующих
- | 50+ филиалов и представительств по всей территории России и СНГ
- | Более 350 квалифицированных сотрудников
- | 3000 км профиля производится ежегодно
- | Свыше 30 000 000 окон установлено
- | 60 лет гарантии безупречной эксплуатации
- | Особая рецептура пластика адаптирована под российские климатические условия
- | Продукция сертифицирована по стандарту EcoMaterial 2.0 и имеет сертификат экологичности EcoMaterial Green
- | Высококачественная заводская ламинация PROPLEX DECO. Широкий выбор цветовых решений с единой гарантией на ламинированные системы



8-800-333-44-55



www.proplex.ru



EcoMaterial 2.0 — система добровольной сертификации, которая оценивает целый ряд параметров: эмиссию вредных веществ, безопасность сырьевых компонентов, воздействие деятельности предприятия на окружающую среду.

Компания PROPLEX имеет сертификацию EcoMaterial Green, что означает "Безопасно для здоровья человека и окружающей среды".

Экологичные оконные системы PROPLEX не содержат свинец, безопасны для здоровья и окружающей среды.

Профильные системы PROPLEX могут без ограничений использоваться в любых детских, медицинских и социальных учреждениях.



ЛАМИНАЦИЯ PROPLEX DECO



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПРОФИЛЯ PRIMEBASE

Поверхность ПВХ-профиля предварительно покрывают специальным праймером, который обеспечивает подготовку поверхности к ламинации.



ЛАМИНАЦИЯ HBF HEAT BLOCK FUNCTION

Пленки для ламинации с функцией HBF отражают до 80% теплового воздействия, что препятствует перегреву поверхности, ее деформации и выцветанию покрытия.



ФАКТУРА ПОВЕРХНОСТИ 3D-EFFECT

Реалистичная древесная фактура поверхности обеспечивает особую эстетику окнам и позволяет органично вписать их в дизайн интерьера.



ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРА- ПРОЧНОГО ЛАМИНИ- РОВАНИЯ POWERBOND

Экстрапрочное ламинирование профиля цветными пленками обеспечивается за счет высокоадгезионного ПУР-клея.



ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ PMMA-SHIELD

Покрытие из PMMA (полиметилметакрилат) с нанесением ПВДФ (фторопласт поливинилиденфторид) создает высокую устойчивость пленки к царапинам, загрязнению, влаге и воздействию погодных факторов (показатель устойчивости от 30 ГДж и более).



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА DECOR COLLECTION



* Ассортимент оттенков под заказ

более 200 цветовых решений

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ PROPLEX

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ

BASIS ECO, BASIS, OPTIMA 58 мм



COMFORT 70 мм



HIT, PREMIUM 70 мм



ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

OUT-DOOR 58 мм




OUT-DOOR 70 мм



* вариант установки армирования со стороны замка

АРМИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ


арт. 655
для PR_5.058




арт. 614_NW
для PR_2.116
L_2.116.70




арт. 604
для PR_3.070S




арт. 201
для PR_1.071
L_1.071.70




арт. 207
для PRNO_1.063
PR_2.077




арт. 203
для PR_3.082
PR_5.035
PR_3.065



арт. 200
для PR_1.071
L_1.071.70



арт. 634
для 545



арт. 606
для 5340



арт. 219
для 147, 546



арт. 643
для PR_5.056




арт. 208
для PR_5.044






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ


58 мм



70 мм



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ



ШТАПИКИ

Установка заполнения в системы
BASIS, OPTIMA, OUT-DOOR

Установка заполнения в системы
COMFORT, PREMIUM, HIT

с уплотнителем 254

с уплотнителем 255

с уплотнителем 254

с уплотнителем 255

<p>Штапик 33 мм PR_4.033_U</p>				
<p>Штапик 22 мм PR_4.022</p>				
<p>Штапик 14 мм PR_4.014</p>				
<p>Штапик 13 мм PR_4.013</p>				
<p>Штапик 8 мм PR_4.008</p>				
<p>Штапик 6 мм PR_4.006</p>				

УПЛОТНИТЕЛИ

Уплотнение притворное



227

чёрное EPDM
чёрное T-SEBS
серое T-SEBS
белое T-SEBS

Уплотнение притворное



228

чёрное EPDM
чёрное T-SEBS
серое T-SEBS
белое T-SEBS

Уплотнение универсальное



229

чёрное EPDM
чёрное T-SEBS
серое T-SEBS
белое T-SEBS

Уплотнение стеклопакета 2 мм



254

чёрное EPDM
чёрное T-SEBS
серое T-SEBS
белое T-SEBS

Уплотнение стеклопакета 4 мм



255

чёрное EPDM
чёрное T-SEBS
серое T-SEBS
белое T-SEBS

ШТУЧНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


Соединитель импоста 70 мм
PR_V070




Соединитель импоста 58 мм
PR_V082.01




Соединитель угла
198N



Соединитель порога и рамы
Sh306



Заглушка для шульпа 70/13
K385M



Заглушка для шульпа 58/13
K5340.01



Заглушка для шульпа 58/9
K734




Монтажный анкер
220_CX



Подкладка фальцевая 58 мм
171



Подкладка фальцевая 70 мм
171.70



Подкладка
от 100x22x1 до 100x46x6



Направляющая подкладка
199



Заглушка для дренажного паза
195

